

TUBERÍA COLECTOR

Ficha Técnica

TUBERÍA COLECTOR

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- La **Tubería Colector** de Plastiservi es fabricada en Policloruro de Vinilo (PVC) con pigmentación negra en longitudes de 6 metros.
- La tubería Colector tiene la capacidad de impedir las filtraciones, evitando el ingreso y salida de aguas servidas.
- La principal función de la **Tubería Colector** Plastiservi es la conducción y evacuación gravitacional de residuos industriales líquidos, aguas lluvias y en redes de alcantarillado público enterrado.
- Las uniones de las tuberías y accesorios Plastiservi Colector son de tipo Anger (con goma). Esta unión es de gran calidad y bajo mantenimiento, la cual otorga cierta flexibilidad, pero mantiene un sello totalmente hermético, permitiendo absorber contracciones y dilataciones térmicas de la tubería.

USOS DEL PRODUCTO:



Alcantarillado público e instalaciones privadas de alcantarillado



Conducción de residuos industriales líquidos.

Diámetro Externo	Espesor Pared		Peso por Unidad	Tipo de Unión
	Real mm	Min. mm	Máx. mm	
TUBERÍA COLECTOR - SN2				
160	3,2	3,8	14,82	A
200	3,9	4,5	22,32	A
250	4,9	5,6	35,31	A
TUBERÍA COLECTOR - SN4				
110	3,2	3,8	10,7	A
160	4	4,6	18,14	A
200	4,9	5,6	27,79	A
250	6,2	7,1	44,13	A
TUBERÍA COLECTOR - SN8				
110	3,2	3,8	10,7	A
160	4,7	5,4	18,14	A
200	5,9	6,7	27,79	A
250	7,3	8,3	44,13	A