

TUBERÍA CONDUIT

Ficha Técnica



TUBERÍA CONDUIT

INFORMACIÓN TÉCNICA:

- La **Tubería Conduit** de Plastiservi es fabricada en PVC con pigmentación naranja en longitudes de 3 y 6 mts.
- Los diámetros van desde los 16 hasta los 160 mm categorizados en clases y en sus diferentes tolerancias de resistencia de compresión, según la norma: **IEC 61386-1**.
- Las uniones pueden ser soldables tipo Cementar o con anillo de goma (Anger).
- Esta tubería es autoextinguible, lo que elimina los riesgos de propagación de incendio.
- La **Tubería Conduit** de Plastiservi tiene una mejor tolerancia a las temperaturas bajas en comparación a las que ofrece el mercado, llegando a los -15 °C, prueba certificada por CESMEC.

USOS DEL PRODUCTO:

- Industrial y doméstico.
- Instalación de conductores eléctricos.
- Canalizaciones.
- Minerías.
- Edificaciones en altura.
- Urbanizaciones.

Diámetro Externo		Código de Clasificación	Código de Certificación	Long. Total Mts.	Tipo de Unión	Familia
mm	Pulgadas					
320 NEWTON						
75	2 1/2"	2432	E-021-01-142083	6	A-C	Ligero
90	3"	2432	E-021-01-142083	6	A-C	Ligero
110	4"	2432	E-021-01-142083	6	A-C	Ligero
750 NEWTON						
16	1/2"	3422	E-021-01-142084	6	C	Medio
40	1 1/4"	3432	E-021-01-142085	6	C	Medio
50	1 1/2"	3432	E-021-01-142085	6	C	Medio
63	2"	3432	E-021-01-142085	6	A-C	Medio
75	2 1/2"	3432	E-021-01-142085	6	A-C	Medio
90	3"	3432	E-021-01-142085	6	A-C	Medio
140	5"	3432	E-021-01-142085	6	A-C	Medio
160	6"	3432	E-021-01-142085	6	A-C	Medio
1250 NEWTON						
20	5/8"	4422	E-021-01-142087	6	C	Fuerte
25	3/4"	4422	E-021-01-142087	6	C	Fuerte
32	1"	4432	E-021-01-142088	6	C	Fuerte
40	1 1/4"	4432	E-021-01-142088	6	C	Fuerte
50	1 1/2"	4432	E-021-01-142088	6	C	Fuerte
63	2"	4432	E-021-01-142088	6	A-C	Fuerte
75	2 1/2"	4432	E-021-01-142088	6	A-C	Fuerte
90	3"	4532	E-021-01-142089	6	A-C	Fuerte
110	4"	4532	E-021-01-142089	6	A-C	Fuerte
110	4"	4432	E-021-01-142088	6	A-C	Medio
140	5"	4532	E-021-01-142089	6	A-C	Fuerte
140	5"	4532	E-021-01-142089	6	A-C	Fuerte
160	6"	4532	E-021-01-142089	6	A-C	Fuerte
160	6"	4532	E-021-01-142089	6	A-C	Fuerte