

# TUBERÍA SCHEDULE

Ficha Técnica



## TUBERÍA DE PVC INDUSTRIAL SCHEDULE 40/80

### INFORMACIÓN TÉCNICA:

- La **Tubería Schedule** de Plastiservi es fabricada en PVC con pigmentación naranja o gris en longitudes de 3 y 6 metros.
- Los diámetros van de la 1/2" hasta las 6" categorizados en norma 40 y 80, según la **norma ASTM D-1785-06**.
- Las uniones son sólo soldables tipo Cementar.
- Esta tubería es utilizada para la instalación de conducciones eléctricas de carácter industrial, minero y fluidos corrosivos, según sea el caso. También se puede fabricar con protección UV.
- Es autoextinguible, lo que elimina los riesgos de propagación de incendios.

### USOS DEL PRODUCTO:



### TUBERÍA INDUSTRIAL SCHEDULE 40

Diámetro Externo		Espesor Pared		Long. Total	Peso por U.	Tipo de Unión
Nominal Pulgadas	Real mm	Mín. mm	Máx. mm	Mts.	Kg.	
1/2"	21,2	2,8	3,3	6	1,47	C
3/4"	26,6	2,9	3,4	6	1,95	C
1"	33,30	3,4	3,9	6	2,87	C
1 1/4"	42	3,6	4,1	6	3,87	C
1 1/2"	48,1	3,7	4,2	6	4,63	C
2"	60,2	3,9	4,4	6	6,22	C
2 1/2"	72,8	5,2	5,8	6	9,84	C
3"	88,7	5,5	6,2	6	12,91	C
4"	114,1	6	6,7	6	18,42	C
5"	141	6,6	7,3	6	25,05	C
6"	168	7,1	8	6	32,68	C

### TUBERÍA INDUSTRIAL SCHEDULE GRIS UV 40

Diámetro Externo		Espesor Pared		Long. Total	Peso por U.	Tipo de Unión
Nominal Pulgadas	Real mm	Mín. mm	Máx. mm	Mts.	Kg.	
1/2"	21,2	2,8	3,3	6	1,47	C
3/4"	26,6	2,9	3,4	6	1,95	C
1"	33,30	3,4	3,9	6	2,87	C
1 1/4"	42	3,6	4,1	6	3,87	C
1 1/2"	48,1	3,7	4,2	6	4,63	C
2"	60,2	3,9	4,4	6	6,22	C
2 1/2"	72,8	5,2	5,8	6	9,84	C
3"	88,7	5,5	6,2	6	12,91	C
4"	114,1	6	6,7	6	18,42	C
5"	141	6,6	7,3	6	25,05	C
6"	168	7,1	8	6	32,68	C

## TUBERÍA DE PVC INDUSTRIAL SCHEDULE 40/80

### TUBERÍA INDUSTRIAL SCHEDULE 80

Diámetro Externo		Espesor Pared		Long. Total	Peso por U.	Tipo de Unión
Nominal Pulgadas	Real mm	Mín. mm	Máx. mm	Mts.	Kg.	
1/2"	21,2	3,7	4,2	6	1,83	C
3/4"	26,6	3,9	4,4	6	2,48	C
1"	33,30	4,6	5,1	6	3,65	C
1 1/4"	42	4,9	5,4	6	5,05	C
1 1/2"	48,1	5,1	5,7	6	6,13	C
2"	60,2	5,5	6,20	6	8,50	C
2 1/2"	72,8	7	7,9	6	12,99	C
3"	88,7	7,6	8,5	6	17,44	C
4"	114,1	8,6	9,6	6	25,54	C
5"	141	9,5	10,7	6	35,55	C
6"	168	11	12,3	6	49,11	C

### USOS DEL PRODUCTO:

Industrial.

### TUBERÍA INDUSTRIAL SCHEDULE GRIS UV 80

Diámetro Externo		Espesor Pared		Long. Total	Peso por U.	Tipo de Unión
Nominal Pulgadas	Real mm	Mín. mm	Máx. mm	Mts.	Kg.	
1/2"	21,2	3,7	4,2	6	1,83	C
3/4"	26,6	3,9	4,4	6	2,48	C
1"	33,30	4,6	5,1	6	3,65	C
1 1/4"	42	4,9	5,4	6	5,05	C
1 1/2"	48,1	5,1	5,7	6	6,13	C
2"	60,2	5,5	6,20	6	8,50	C
2 1/2"	72,8	7	7,9	6	12,99	C
3"	88,7	7,6	8,5	6	17,44	C
4"	114,1	8,6	9,6	6	25,54	C
5"	141	9,5	10,7	6	35,55	C
6"	168	11	12,3	6	49,11	C

